

BCNet-CP用于欧姆龙CP1E/CP1L/CP1H系列PLC以太网编程下载、数据监控、设备联网。

BCNet-CJ用于欧姆龙CJ1M/CJ2M/CS1系列PLC以太网编程下载、数据监控、设备联网。

BCNet-CP、BCNet-CJ功能：

- 1、直接插PLC的RS232口，无需外接电源。扩展口可同时连触摸屏。
- 2、集成WEB服务器，方便设置设备参数和运行诊断。
- 3、自动识别PLC型号，自动匹配PLC和HMI串行参数，无需额外配置。
- 4、支持欧姆龙编程软件CX-Programmer的以太网通讯。
- 5、支持欧姆龙FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通讯，支持上位SCADA软件以太网通讯。
- 6、集成ModbusTCP服务器。
- 7、支持BCNetTCP/IP透传协议通讯。
- 8、支持高级语言编程，方便开发生产管理系统。
- 9、支持OPC通讯。
- 10、支持10个上位机以太网TCP/IP连接。

典型应用：以太网编程下载、上位监控、设备联网。

BCNet不占用CP/CJ的通讯口，扩展口可以连触摸屏。

技术参数：

产品型号	BCNet-CP	BCNet-CJ
描述	欧姆龙CP系列以太网通讯处理器	欧姆龙CJ/CS系列以太网通讯处理器
以太网接口 接口类型 传输速率 协议支持 高级语言编程 UDP/TCP连接数	Link/Active指示灯，线序自适应 RJ45母插座 10/100Mbps FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP、OPC 支持 10	Link/Active指示灯，线序自适应 RJ45母插座 10/100Mbps FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP、OPC 支持 10
PLC接口 接口类型 传输速率 协议支持	RS232 DSUB九针公 9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps FINS	RS232 DSUB九针公 9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps FINS
人机接口 接口类型 传输速率 协议支持	RS232 DSUB九针母 9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps FINS	RS232 DSUB九针母 9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps FINS
编程软件	CX-Programmer	CX-Programmer
监控软件	昆仑通态、组态王、三维力控、IFIX、INTOUCH等	昆仑通态、组态王、三维力控、IFIX、INTOUCH等

OPC软件	KEPWareOPC、MatrikonOPC等	KEPWareOPC、MatrikonOPC等
设置和诊断工具	WEB浏览器、BCDevice	WEB浏览器、BCDevice
安装和供电方式	直插式，PLC通讯口取电	直插式，PLC通讯口取电
工作温度	0~60℃	0~60℃
工作湿度	90%非冷凝	90%非冷凝
电磁兼容性	2014/30/EU	2014/30/EU
质量认证	CE认证	CE认证
尺寸（L*W*H）	65*30*17mm	65*30*17mm