

CombiLyz[®]

堡盟电导率 —— 为卓越而生



CombiLyz® 产品概要

特性	行业	介质温度	过程连接	接液部件材质	测量范围	精度
响应时间短 电导率、浓度、温度 测量三合一	食品 饮料 医药	-20...+140 °C 150°C, 一小时 <10.0 bar	适用于大多数卫生型连接的G1"适配器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 短版: PEEK ■ 长版: PEEK (AISI 316L) 	0...500 µS/cm 0...1.0 mS/cm至 0...500 mS/cm 0.1000 mS/cm -30 °C...150 °C	<1.5 % <1.0 % <1.5 % <0.4 % (满量程)

外壳	测量原理	输出信号	电气连接	接口	认证	插入长度
不锈钢AISI 316L (1.4404) 防护等级IP 67、IP 69K 紧凑设计	电感式	2 x 4...20 mA 4...20 mA HART (即将推出) 2 x 继电器触点	M12插头(5针或8针) M16或M20格兰头	内置在图形显示屏DFON中, 可通过触摸屏或外部Flex-Programmer 9701编程设定	3-A EHG(即将推出)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 短版: 37 mm ■ 长版: 83 mm

CombiLyz® AF14

CombiLyz®是一种用来分析和区别介质的电导率变送器。它直观提供电导率值或通过电导率值转换得出的浓度值。另外, 还可输出介质温度值。由于其采用卫生级和坚固型设计, 因此能够满足最严苛的行业标准。



AF14
短版

AF14
长版

CombiLyz® AF14 满足对应的3-A卫生标准要求。它不仅符合FDA标准, 满足行业标准, 而且满足欧盟指令10/2011、1935/2004和2023/2006。



74-06

Baumer
Passion for Sensors

有关CombiSeries系列的更多信息, 请访问
www.baumer.com/CombiSeries

堡盟电子(上海)有限公司
上海市松江区民强路1525号(申田高科园)11幢
电话: 021 6768 7095 传真: 021 6768 7098
邮箱: sales.cn@baumer.com · 网站: www.baumer.com
售后服务热线: 400 658 9866



扫一扫, 欢迎关注
“堡盟中国”官方微信!