

Skylake

Dual
Channel

HDMI

DP



产品特点

- 采用Intel® Skylake平台处理器
- 支持2 x U-DIMM DDR4内存, 最大扩展32GB
- 提供2 x DP + 1 x HDMI显示接口输出
- 支持3 x SATA, 1个Mini-PCle扩展mSATA信号
- 支持4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RS232
- 2 x RJ45, 支持Mini-PCle扩展WiFi/BT/3G/4G模块, 1 x SIM卡槽

产品规格

处理器	CPU	Intel® B150+LGA1151
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	B150
内存	规格	DDR4-2133MHz
	插槽	2 x U-DIMM
	最大内存	32GB
网络	控制器	2 x Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
	接口	2 x RJ45
外部I/O接口	USB接口	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
	串行接口	1 x RS232
	Audio	1 x MIC-IN, 1 x LINE-IN, 1 x LINE-OUT
内部I/O接口	USB插针	3 x USB 2.0
	串口插针	5 x RS232
	PCIe	1 x PCIe16
	Mini-PCle	1 x 全高Mini-PCle扩展mSATA 1 x 全高Mini-PCle扩展WiFi/BT/3G/4G
	SIM卡槽	1 x SIM卡槽
存储	SATA	3 x SATA
	mSATA	1 x mSATA
无人值守技术	JAHC	看门狗计时器/自动开关机/RTC
操作系统	Windows	Windows 7/8.1/10 (64-bit)
	Linux	支持
电源要求	供电类型	ATX 24+4pin
PCB	尺寸	170mm x 170mm
外部环境	工作温度	0°C ~ 60°C (32 ~ 140°F)
	相对湿度	95%@60°C (非凝结)
标准认证	安全标准	CE/FCC Class B, CCC

订购信息

DT-B150DL-H	CPU: Intel® B150+LGA1151
-------------	--------------------------

产品尺寸图

