

Apollo
Lake

HDMI

M.2

USB3.0



产品特点

- 采用Intel® Apollo Lake平台处理器
- 板载2GB DDR3L内存
- 提供1 x VGA 或者1 x HDMI显示接口输出
- 支持mSATA存储方式
- 支持2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x RS232
- 支持Mini-PCIe扩展mSATA模块, M.2扩展WiFi模块

产品规格

处理器	CPU	Intel® Celeron N3350 / Intel® Atom x5-E3930
	主频	1.10 GHz (Up to 2.40 GHz) 1.30 GHz (Up to 1.80 GHz)
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	SOC
内存	规格	DDR3L-1600MHz
	板载内存	2GB
图形显示	GPU	Intel® HD Graphics 500
	图形引擎	DirectX 11.1, OpenGL 3.0, OCL 1.1, OpenGL ES 2.0
	HDMI	1 x HDMI (Max. 3840 x 2160 @30Hz) or 1 x VGA (Max. 1920 x 1080 @60Hz)
网卡	控制器	1 x I210-T Gigabit Ethernet
	网络接口	1 x RJ45
I/O接口	USB接口	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
	显示接口	1 x HDMI or 1 x VGA
	串行端口	2 x RS232
	Mini-PCIe	1 x 全高Mini-PCIe扩展mSATA
	M.2	1 x M.2 (2230)扩展WiFi信号
存储	mSATA	1 x 全高mSATA
无人值守技术	JAHC	看门狗计时器/自动开关机/RTC
操作系统	Windows	Windows10 (64-bit)
	Linux	支持
电源要求	供电类型	DC-IN
	电源适配器	12V 2A
物理特性	外壳材料	金属
	安装方式	支持桌面安放 (标准方式), 支持VESA挂架 (可选)
	尺寸	132mm x 80mm x 52mm
	颜色	黑色
外部环境	工作温度	0°C ~ 60°C (32 ~ 140°F) (CPU: N3350) -20°C ~ 60°C (-4 ~ 140°F) (CPU: E3930)
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)
标准认证	安全标准	CE/FCC Class B, CCC

订购信息

ISC-261-3350	Intel® Celeron N3350; Onboard 2GB DDR3L
ISC-261-3930	Intel® Atom x5-E3930; Onboard 2GB DDR3L
包装清单	2 x WiFi天线, 1 x 驱动光盘, 1 x 用户手册 1 x 电源线, 1 x 电源适配器

产品尺寸图

