



DAX[®]

用于工业任务的、设计灵活的线性编码器

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

测量长度	0.05 m ... 2.5 m
通讯接口	模拟信号, CANopen (取决于型号)
通信接口详情	电流 / 电压 (取决于型号)
分辨率	10 µm ... 100 µm (取决于型号)
连接类型	插头, M12, 5 针 插头, M12, 8 针

产品描述

DAX® 产品系列的线性编码器适用于确定液压缸中活塞杆的绝对位置和工业工厂中的线性移动。由于使用了磁致伸缩技术，编码器无磨损且免维护。个性化的配置选项可确保在几乎任何应用中量身定制地集成。由于灵活的系统架构，线性编码器 DAX® 可实现诸如向下兼容制造商特定的定位磁铁等特性。用于状态监控的其他智能功能则可实现例如预见性维护，以及实现当前机器状态透明化。通过该方式，更最大限度地减少计划外停机时间并提高效率。

概览

- 磁致伸缩功能原理
- 绝对位置测量
- 分辨率：高达 10 µm
- 测量长度：50 至 2,500 mm
- 可用接口：模拟和 CANopen
- 高度灵活的系统架构
- 智能诊断功能和状态监控
- 适用于各种安装情况的轮廓规格和液压规格

优点

- 由于系统灵活性高、所需安装空间小且具备个性化的适应性（例如向下兼容制造商特定的定位磁铁），易于集成到新的和现有的设备设计中
- 采用无磨损且免维护的测量原理，更最大限度地降低了维修成本
- 立即准备就绪：无需进行参考运行的绝对测量
- 智能状态监控可实现机器的预见性维护
- 由于集成了过压保护和欠压调节，在电压供给容易波动的区域可实现故障安全运行

应用范围

- 注塑机
- 液压机
- 包装机
- 可再生能源，如水力发电、风力发电和光伏设施
- 金属与钢材加工
- 木材生产与加工
- 机械制造
- 医药技术

订购信息

其他设备规格和配件 → www.sick.com/DAX

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

测量范围	信号的顺序	类型	订货号
0 mm ... 1,000 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
0 mm ... 1,250 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257
0 mm ... 1,600 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
0 mm ... 1,700 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
0 mm ... 1,900 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
0 mm ... 100 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
0 mm ... 2,500 mm	-	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
0 mm ... 200 mm	-	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
0 mm ... 300 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
0 mm ... 350 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242
0 mm ... 400 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
0 mm ... 450 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176
0 mm ... 600 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
0 mm ... 750 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

测量范围	信号的顺序	类型	订货号
0 mm ... 1,000 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570
		DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
0 mm ... 1,100 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
0 mm ... 1,600 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592
0 mm ... 1,800 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202
0 mm ... 150 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932
0 mm ... 2,100 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097
0 mm ... 200 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
		DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
0 mm ... 300 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514
0 mm ... 400 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515
0 mm ... 450 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912
0 mm ... 500 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
0 mm ... 600 mm	-	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
0 mm ... 700 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
0 mm ... 70 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843
0 mm ... 750 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910
0 mm ... 762 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933
0 mm ... 800 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519
0 mm ... 900 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 210 mm	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907
0 mm ... 500 mm	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 1,000 mm	DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096
	DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
0 mm ... 1,200 mm	DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931
0 mm ... 1,800 mm	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492
0 mm ... 150 mm	DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926
0 mm ... 200 mm	DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920
	DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
0 mm ... 250 mm	DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692
0 mm ... 300 mm	DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919
	DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
0 mm ... 375 mm	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927
0 mm ... 400 mm	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524
0 mm ... 500 mm	DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921
	DAXLVN-0500BA080000M01	1133525

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 50 mm	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050
0 mm ... 600 mm	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526
0 mm ... 650 mm	DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928
0 mm ... 700 mm	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529
0 mm ... 800 mm	DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929
	DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
0 mm ... 900 mm	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 不可用范围 (零区/缓冲区域): 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

分辨率	测量范围	类型	订货号
10 μm	0 mm ... 210 mm	DAXLON-0210B40D0001300	1132654
	0 mm ... 250 mm	DAXLON-0250B40D0001300	1130906
50 μm	0 mm ... 2,500 mm	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针

分辨率	测量范围	供电电压	不可用范围 (零区/缓冲区域)	磁铁类型	类型	订货号
100 μm	0 mm ... 300 mm	24 V DC ($\pm 20\%$)	55 mm / 63 mm	磁块	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- 设计构造: DAX® 型材式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 μm
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 不可用范围 (零区/缓冲区域): 55 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁块

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 1,290 mm	DAXLON-1290B40C0001600	1133031
0 mm ... 1,320 mm	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- 设计构造: DAX® 导轨式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区/缓冲区域): 25 mm / 63 mm

测量范围	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 200 mm	滑台磁铁	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

测量范围	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 400 mm	滑台磁铁	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756
0 mm ... 750 mm	磁块	DAXSAN-0750BA0C0900W01	如有需要， 敬请垂询
0 mm ... 900 mm	滑台磁铁	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- 设计构造: DAX® 导轨式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 25 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 滑台磁铁

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 200 mm	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
0 mm ... 400 mm	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
0 mm ... 600 mm	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
0 mm ... 900 mm	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411

- 设计构造: DAX® Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 25 mm / 63 mm

测量范围	信号的顺序	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 1,000 mm	-	C型磁铁	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
0 mm ... 1,600 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	C型磁铁	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
0 mm ... 145 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	滑台磁铁	DAXSVN-0145SA040900100	1131988
		C型磁铁	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
0 mm ... 150 mm	-	滑台磁铁	DAXSVN-0150SA040900000	1130898
0 mm ... 400 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	滑台磁铁	DAXSVN-0400SA040900100	1132795

- 设计构造: DAX® 导轨式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针

测量范围	供电电压	信号的顺序	不可用范围 (零区 / 缓冲区域)	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 145 mm	24 V DC (± 20%)	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	25 mm / 63 mm	滑台磁铁	DAXSVN- 0145SA040900M01	1131986

- 设计构造: DAX® 导轨式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 25 mm / 63 mm

分辨率	测量范围	磁铁类型	类型	订货号
10 µm	0 mm ... 145 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0145S4040901300	1130909
	0 mm ... 200 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0200S4040901300	1131079
	0 mm ... 300 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0300S4040901300	1132099
	0 mm ... 400 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0400S4040901300	1132178
20 µm	0 mm ... 2,500 mm	磁块	DAXSON- 2500B40C0901300	如有需要, 敬请垂询
		滑台磁铁	DAXSON- 2500S3040901300	1130577
		C型磁铁	DAXSON- 2500C40K0901300	如有需要, 敬请垂询
100 µm	0 mm ... 1,000 mm	滑台磁铁	DAXSON- 1000S1040901300	1132835
	0 mm ... 2,500 mm	滑台磁铁	DAXSON- 2500S1040901300	1132836
	0 mm ... 300 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0300S1040901300	1132834

- 设计构造: DAX® 导轨式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针

分辨率	测量范围	供电电压	不可用范围 (零区 / 缓冲区域)	磁铁类型	类型	订货号
100 µm	0 mm ... 300 mm	24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁铁	DAXSON- 0300S1040901100	1132225

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 50 mm / 63 mm

测量范围	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 1,500 mm	磁环	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240
0 mm ... 1,700 mm	磁环	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241
0 mm ... 2,500 mm	磁环	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926
0 mm ... 400 mm	磁环	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794
0 mm ... 450 mm	磁环	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744
0 mm ... 500 mm	磁环	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901
0 mm ... 50 mm	磁环	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070
0 mm ... 550 mm	磁环	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724
0 mm ... 555 mm	磁环	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462
0 mm ... 777 mm	磁环	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432
0 mm ... 800 mm	磁环	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571
0 mm ... 850 mm	磁环	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202
0 mm ... 999 mm	C型磁铁	DAXTAN-0999CA0K0300E00	如有需要, 敬请垂询
		DAXTAN-0999CA1S0300E00	如有需要, 敬请垂询
		DAXTAN-0999CA1S0100E00	如有需要, 敬请垂询

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 50 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁环

测量范围	信号的顺序	类型	订货号
0 mm ... 1,111 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXTAN-1111RA0T0300W01	如有需要, 敬请垂询

测量范围	信号的顺序	类型	订货号
0 mm ... 200 mm	-	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794
0 mm ... 220 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340
0 mm ... 850 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域): 50 mm / 63 mm

测量范围	信号的顺序	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 1,000 mm	-	磁环	DAXTVN-1000RA130100400	1130090
0 mm ... 153 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	磁环	DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436
			DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
0 mm ... 170 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	C型磁铁	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
		磁环	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
			DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987
0 mm ... 260 mm	信号 1: 上升, 信号 2: 下降	磁环	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994
0 mm ... 500 mm	-	磁环	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 供电电压: 24 V DC ($\pm 20\%$)
- 信号的顺序: 信号 1: 上升, 信号 2: 下降
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域): 50 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁环

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 170 mm	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985
0 mm ... 407 mm	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针

测量范围	供电电压	信号的顺序	不可用范围 (零区 / 缓冲区域)	磁铁类型	类型	订货号
0 mm ... 2,500 mm	24 V DC (± 20%)	信号 1: 下降, 信号 2: 上升	50 mm / 63 mm	磁环	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信号 1: 下降, 信号 2: 上升
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 50 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁环

测量范围	类型	订货号
0 mm ... 1,100 mm	DAXTVN-1100RA130100500	1133840
0 mm ... 550 mm	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- 设计构造: DAX® 杆式
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用范围 (零区 / 缓冲区域) : 50 mm / 63 mm
- 磁铁类型: 磁环

分辨率	测量范围	类型	订货号
10 µm	0 mm ... 100 mm	DAXTON-0100R40T0101300	1130905
	0 mm ... 170 mm	DAXTON-0170R41K0101300	1130908
100 µm	0 mm ... 2,500 mm	DAXTON-2500R1130201300	1130578

关于SICK（西克）集团：

SICK成立于1946年，公司名称取自于公司创始人欧文·西克博士（Dr. Erwin Sick）的姓氏，总公司位于德国西南部的瓦尔德基尔希市（Waldkirch）。SICK已在全球拥有超过50个子公司和众多的销售机构。在2021年，雇员总数11,022人，销售业绩超过19亿欧元。

SICK对各个行业都有深入的了解和丰富的专业经验，透彻了解客户的生产过程和需求。凭借智能传感器，SICK可为客户提供适合的产品和系统解决方案。在位于欧洲、亚洲和北美的应用中心，SICK员工按照客户的规格要求对系统进行严格测试和优化。所有这一切都使SICK成为值得客户信赖的可靠供应商和开发合作伙伴。

完善的服务更是为此锦上添花：SICK可以在整个机器寿命周期内提供完善的服务，并确保安全性和生产力。

SICK 遍布全球：

澳大利亚、比利时、巴西、智利、中国、丹麦、德国、芬兰、法国、英国、印度、以色列、意大利、日本、加拿大、马来西亚、墨西哥、新西兰、荷兰、挪威、奥地利、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、瑞典、瑞士、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、南非、韩国、泰国、捷克共和国、土耳其、匈牙利、美国、阿联酋、越南。

这就是西克 (SICK) - 智能传感器专家

*最新简介以官网 www.sick.com 为准

关于西克中国：

西克中国成立于1994年，为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累，我们已成为颇具影响力的智能传感器解决方案供应商，产品广泛应用于各行各业，包括包装，食品饮料，机械制造，电子&太阳能，汽车，物流，机场，钢铁等行业。目前已在广州，北京，上海，青岛，苏州，沈阳，深圳，成都，天津，香港等地设有分支机构，并形成了辐射全国主要区域的机构体系和业务网络。

中国总部

广州市西克传感器有限公司
广州市天河区珠江西路15号
珠江城大厦18楼
电话: 020-2882 3600
传真: 020-3830 3350
邮编: 510623

北京分公司

北京市海淀区科学院南路2号
融科资讯中心南楼C座1505-1506室
电话: 010 - 6581 2283 / 6581 2286
传真: 010-6581 3131
邮编: 100080

上海分公司

上海市闵行区陈行路2388号
浦江科技广场17号楼6楼
电话: 021-6056 2100
传真: 021-3392 6566
邮编: 201114

香港西克光电有限公司

香港九龙鸿图道23号利登中心1102室
电话: 00852-2153 6300
传真: 00852-2153 6363



西克官网



西克微信



西克微站



扫码下载此
样本电子版



西克视频号



西克商城



西克抖音

客服热线: 40001121-000

SICK CHINA | www.sick.com

@西克中国

SICK
Sensor Intelligence.